

# Kubota®



## TRACTOR DIESEL KUBOTA

# L

# L4400

Cargado de innovaciones. El nuevo L4400 es ideal para toda clase de trabajos en su categoría.

### La nueva serie L de tractores Kubota viene ahora equipada con numerosas mejoras en sus especificaciones.

#### Motor diesel E-TVCS


Para incrementar sus prestaciones a un nuevo nivel, hemos mejorado la potencia de nuestro mundialmente conocido motor diesel E-TVCS. El L4400 desarrolla unos impresionantes 45.3 HP y como sus predecesores los desarrolla con dinamismo y alto par, emisiones más limpias y bajo nivel de ruido y vibraciones. Lo mejor de todo: este motor proporciona el mayor nivel de fiabilidad.



#### Transmission un inversor mecánico

Para unos trabajos con pala más fáciles, la palanca de cambio tiene un inversor mecánico entre las gamas bajas y marcha atrás.

Además, la transmisión ofrece 8



velocidades adelante y 4 atrás, permitiéndole la selección perfecta para una mayor productividad.

#### Toma de fuerza viva e independiente / Tripantal de lujo

La nueva toma de fuerza hidráulica, viva e independiente, permite la conexión y desconexión de la toma de fuerza sin parar el tractor. El poderoso sistema de elevación trasera de Kubota le permite el uso de una mayor gama de aperos.

#### Dirección asistida

Para reducir la fatiga, este tractor de doble tracción viene equipado con una dirección asistida suave y de rápida respuesta.

#### Amplia plataforma semi-plana

La plataforma del operador ha sido rediseñada para proporcionar un máximo confort.

#### Depósito de combustible de alta capacidad

Usted podrá trabajar más tiempo sin repostar gracias a nuestro depósito de mayor capacidad (43 litros).

#### Capó totalmente abatible y rejilla extraíble

El nuevo capó totalmente abatible deja acceso a más componentes del motor y



hace las operaciones de mantenimiento y reparación más rápidas y fáciles.



# Especificaciones

Modelo		L4400	
		Singular tracción	Doble tracción
<b>Motor</b>			
Modelo		Kubota V2203	
Tipo		E-TVCS, Diesel, I. Indirecta, 4 tiempos, refrigerado por agua	
Potencia del motor	HP	45.3@2600 rpm	
Cilindrada	cm <sup>3</sup>	2197	
Nº de cilindros		3	
Diámetro y carrera	mm	87×92,4	
Batería		12 V	
Filtro de Aire		Doble Elemento	
Capacidad depósito combustible ℓ		43	
<b>Toma de fuerza trasera</b>			
Tipo		Independiente	
Velocidad	rpm	540	
<b>Sistema hidráulico</b>			
Caudal bomba (principal)	ℓ/min.	29.4	
	(dirección) ℓ/min.	17.9	
Enganche tripuntal		Categoría I	
Control de posición		De serie	
Capacidad de elevación	kg	1300 en el punto de enganche	
<b>Sistema de transmisión</b>			
Transmisión		De engranajes deslizantes y engrane constante	
Nº de velocidades		8 adelante / 4 atrás	
Frenos		De discos en baño de aceite	
Embrague		Monodisco seco, Singular embrague	
Dirección asistida		De serie	
Bloqueo Diferencial Trasero		De serie	
<b>Dimensiones y peso</b>			
Longitud total	mm	3005	
Anchura total mínima	mm	1585	
Altura total	mm	2170	
Distancia entre ejes	mm	1845	
Despeje mínimo	mm	400	
<b>Anchos de vía</b>			
Delantera	mm	1155	
Trasera	mm	1180, 1200, 1300, 1450, 1545	
Radio de giro (c/ frenos)	m	2.6	

La compañía se reserva el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso.

©2006 Kubota Corporation

# Kubota®

KUBOTA Corporation

